


Wastafelmengkranen

Connect Air



Artikelnummer: **A7028GN**



Verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min, zonder waste, BlueStart

Connect Air verhoogde wastafelmengkraan 5 l/min DN 15 met slank kraanlichaam BlueStart. Eengreeps. Eengats. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Zonder waste. Slank kraanlichaam Ø37 mm. Rozet Ø48 mm. Sprong 150 mm. Hoogte uitloop 240 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. Ø25 mm mengpatroon met keramische schijven. Draaibereik mengpatroon 90°. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1. Ten behoeve van combinatie met opbouwkom zonder kraangat. BlueStart uitvoering: Het mengen van het water wordt uitgesteld waardoor er extra energie bespaard wordt. Bij het openen van de kraan met de greep recht naar voren komt er alleen koud water uit de kraan. Dit voorkomt dat de CV-ketel onnodig geactiveerd wordt.

Kleur: GN - RVS-look

Meer product details:

Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	5
Kraangaten:	1
Netto gewicht (kg):	1.59
Materiaal:	Messing verchroomd
Hoogte (mm):	296
Breedte (mm):	48
Diepte (mm):	183

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl