

Wastafelmengkranen

Tonic II



Artikelnummer: **A6332AA**

Wastafelmengkraan 5 l/min, hoge uitloop, waste

Tonic II wastafelmengkraan 5 l/min DN 15 met hoge uitloop. Eengreeps. Eengats. Vaste gegoten uitloop. Straalregelaar. Verstelbare hellingshoek 9° +/- 10°. Treknop en waste G1 1/4". Rozet 51 x 51 mm. Sprong 135 mm. Hoogte uitloop 150 mm. Flexibele aansluitslangen G3/8". Metalen greep met permanente rood/blauw markering. EASY FIX Onderbevestiging. Ø28 mm mengpatroon met keramische schijven. Draaibereik mengpatroon 90°. Drukafhankelijke temperatuur instelling. Uithoudingstest EN 817. Geluidsniveau volgens norm DIN 4109, Groep 1.

Vorm:

Rechthoekig

Kleur: AA - Chroom

Kenmerken:

- Easy Fix
- Eco Flow Regulator
- Adjustable Aerator
- Temperature limit stop

Meer product details:

Bevestiging:	Bladmontage
Bedieningsmechanisme:	Eengreeps
Werkdruk (bar):	3
Debiet (liter):	5
Kraangaten:	1
Netto gewicht (kg):	1.9
Materiaal:	Messing verchroomd
Hoogte (mm):	175
Breedte (mm):	88
Diepte (mm):	187

Ideal Standard Nederland BV.

Hambakenwetering 3, 5231 DD ,s-Hertogenbosch, Nederland - Tel: +31 (0) 77 355 08 08

Email: idealstandard.nl@idealstandard.com - Web: www.idealstandard.nl